
















## MICROPROCESADORES, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS





Se muestra a continuación la evolución histórica de los microprocesadores fabricados por INTEL (fundada en 1968 por Robert Noyce, Gordon Moore y Andrew Grove) y AMD (fundada en 1969 por Jerry Sanders y Seven Friends), además de los zócalos que corresponden con cada uno de los modelos y sus principales características técnicas y de fabricación.

AÑO DE FABRICACIÓN	EMPRESAS FABRICANTES		ZÓCALO	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
	INTEL	AMD		
1971	 <p>4004</p>	-----	DIP – 16 pines	Microprocesador de 4 bits. Contiene 2.300 transistores. Encapsulado Cerdip de 16 pines. Máxima velocidad de reloj 740KHz. Usa Arquitectura Harvard, es decir, almacenamiento separado de programas y datos. Instrucciones de 8 bits de ancho, que no deben ser colocadas en la misma memoria de datos de 4 bits. Este microprocesador consta de 46 instrucciones.
1972	 <p>8008</p>	-----	DIP – 18 Pines	El i8008 emplea direcciones de 14 bits, pudiendo direccionar hasta 16 KB de memoria. El circuito integrado del i8008, limitado por los 18 contactos de su encapsulado DIP, tiene un bus compartido de datos y direcciones de 8 bits, por lo que necesita una gran cantidad de circuitería externa para poder ser utilizado. El i8008 puede acceder a 8 puertos de entrada y 24 de salida. Este microprocesador tenía un reloj interno de 500Khz.






<p>1978</p>	 <p>8086</p>	<p>-----</p>	<p>DIP – 40 Pines</p>	<p>Los <b>Intel 8086</b> e <b>Intel 8088</b> (<b>i8086</b>, llamado oficialmente <b>iAPX 86</b>, e <b>i8088</b>) son dos microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel en 1978, iniciadores de la arquitectura x86. La diferencia entre el <i>i8086</i> y el <i>i8088</i> es que este último utiliza un bus externo de 8 bits, para poder emplear circuitos de soporte al microprocesador más económicos, en contraposición al bus de 16 bits del i8086. La frecuencia con la cual se comienzan a fabricar estos microprocesadores ronda los 5Mhz.</p>
<p>1979</p>	 <p>8088</p>	<p>-----</p>	<p>DIP – 40 Pines</p>	
<p>1982</p>	 <p>80286</p>	<p>-----</p>	<p>PLCC – 68 Pines</p>	<p>El Intel 80286 (oficialmente iAPX 286, también conocido como i286 o 286) es un microprocesador de 16 bits de la familia x86, que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Cuenta con 134.000 transistores. Las versiones iniciales del i286 funcionaban a 6 y 8MHz, pero acabó alcanzando un clock de hasta 25Mhz.</p>






<p>1985</p>	 <p>intel N0883 R6S X-25 C20 3M4 76 STD SAMPLE © 1985 i386 SX</p> <p>Intel 80386</p>	 <p>AMD Am386™ DX/DXL-20 A80386DX/DXL-20 D 9502GPA © AMD MICROSOFT WINDOWS™ COMPTIBLE</p> <p>AMD 80386</p>	<p>PLCC – 68 Pines</p>	<p><b>Fabricantes:</b> Intel, AMD, IBM  <b>Frecuencia de la CPU:</b> 16 MHz a 40MHz  <b>Procesos:</b> 1.5 µm a 1 µm.  <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86 (IA-32).  <b>Socket:</b> PLCC de 68 pines</p>
<p>1989</p>	 <p>intel® i486™ SX™ A80486SX-16 E 9421BPF © 1989 INTEL®</p> <p>Intel 80486</p>	 <p>ADVANCED MICRO DEVICES Am486™ SX2-66 A80486SX2-66 E 9421BPF © AMD 5939 MICROSOFT WINDOWS™ COMPTIBLE</p> <p>AMD 80486</p>	<p>Socket 1, 3 y 5. 169 Pines. Tipo LIF y ZIF.</p>	<p><b>Fabricantes:</b> Intel, AMD, Texas Instruments.  <b>Frecuencia de la CPU:</b> 25MHz a 100MHz.  <b>Clock de FSB:</b> 25MHz a 50MHz.  <b>Procesos:</b> 0.8 µm  <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86 (i386).</p>
<p>1993</p>	 <p>A88501-6A SX837 intel® pentium™ PROCESSOR L4IN2588 INTEL®©1992</p> <p>Intel Pentium</p>	<p>-----</p>	<p>Socket 7. 321 Pines. Tipo ZIF.  Intel: Socket 8.</p>	<p><b>Fabricante:</b> Intel.  <b>Frecuencia de CPU:</b> 60MHz a 300MHz.  <b>Frecuencia de FSB:</b> 50MHz a 66MHz.  <b>Procesos:</b> 0.8µm µm a 0.25µm.  <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86.  <b>Nombre de núcleo:</b> P5, P54, P54CS, P55C, Tillamook.</p>






<p>1995</p>	 <p>Intel Pentium PRO</p>	 <p>AMD K5</p>	<p>Socket 7. 321 Pines. Tipo ZIF.</p>	<p><b>Fabricante del Pentium PRO:</b> Intel. <b>Frecuencia de la CPU:</b> 150MHz a 200MHz. <b>Velocidad de FSB:</b> 60MHz a 66MHz. <b>Procesos:</b> 0.35µm a 0.50µm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86.</p> <p><b>Fabricante del K5:</b> AMD. <b>Número de transistores:</b> 4.300.000. <b>Frecuencia de CPU:</b> 75Mhz a 100Mhz.</p>
<p>1996</p>	<p>-----</p>	 <p>AMD K6</p>	<p>Socket 7. 321 Pines. Tipo ZIF.</p>	<p><b>Fabricante:</b> AMD. <b>Arquitectura:</b> 8,8 millones de transistores en 350 nm. <b>Memoria:</b> L1-Cache: 32 + 32 KB. <b>Instrucciones:</b> MMX. <b>Front Side Bus:</b> 66MHz. <b>Tensión de alimentación:</b> 2,9 V (166/200) 3,2/3,3V (233). <b>Frecuencia de la CPU:</b> 166Mhz, 200Mhz, 233MHz.</p>
<p>1997</p>	 <p>Intel Pentium 2</p>	 <p>AMD K6 - 2</p>	<p>Intel: Slot 1  AMD: Super Socket 7. 321 Pines. Tipo ZIF.</p>	<p><b>Fabricante del Pentium 2:</b> Intel. <b>Frecuencia de CPU:</b> 233Mhz a 450 Mhz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 66 MHz a 100. MHz <b>Procesos:</b> 0.35 µm a 0.25 µm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86.</p> <p><b>Fabricante del K6-2:</b> AMD. <b>Instrucciones:</b> MMX, 3DNow! <b>Front Side Bus:</b> 66Mhz y 100 Mhz. <b>VCore:</b> 2,2V. <b>Frecuencia de la CPU:</b> 233Mhz, 266Mhz, 300Mhz, 333Mhz y 350MHz.</p>

<p>1998</p>	 <p>Intel Pentium 2 – Xeon</p>	<p>-----</p>	<p>Socket 603. Socket 604. Socket LGA 771.</p>	<p><b>Fabricante:</b> Intel. <b>Frecuencia de la CPU:</b> 400MHz a 3.8GHz. <b>Frecuencia FSB:</b> 100 MHz a 6.4 GT/s. <b>Conjunto de instrucciones:</b> IA-32, x86-64. <b>Núcleos:</b> 1, 2, 4, 6, u 8 hasta la actualidad. Este microprocesador es fabricado especialmente para servidores.</p>
<p>1999</p>	 <p>Intel Pentium 3</p>	 <p>AMD K6 - 3</p>	<p>Intel: Slot 1. Socket PGA 370.</p> <p>AMD: Super Socket 7.</p>	<p><b>Fabricante Pentium 3:</b> Intel. <b>Velocidad de CPU:</b> 450MHz a 1.4GHz <b>Velocidad de FSB:</b> 100MHz a 133MHz <b>Procesos:</b> 0.25 µm a 0.13 µm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86 (686)</p> <p><b>Fabricante K6 – 3:</b> AMD. <b>Instrucciones:</b> MMX, Extended 3DNow!, PowerNow!. <b>Frecuencia FSB:</b> 95Mhz a 100Mhz <b>Tensión:</b> 2.0V, 1.8V, 1.7V, 1.6V. <b>Frecuencia de la CPU:</b> 400, 450, 475, 500, 550MHz.</p>
<p>1999</p>	<p>-----</p>	 <p>AMD Athlon K7</p>	<p>Socket A. Socket 462.</p>	<p><b>Fabricante K7:</b> AMD. <b>Frecuencia de la CPU:</b> 500MHz a 2.33GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 100MHz a 200MHz. <b>Procesos:</b> 0.22µm a 0.13µm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86.</p>











<p>2000</p>	 <p>Intel Pentium 4</p>  <p>Intel Itanium</p>	 <p>AMD Athlon XP</p>  <p>AMD Duron</p>	<p>Intel: Socket 423. Socket 478.</p> <p>AMD: Socket A. Socket 462.</p>	<p><b>Fabricante del Pentium 4:</b> Intel. <b>Frecuencia de CPU:</b> 1,3GHz a 3,8GHz <b>Frecuencia FSB:</b> 400 MT/s a 1066MT/s <b>Procesos:</b> 0,18 <math>\mu</math>m a 0,065 <math>\mu</math>m. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86 (i386), x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3.</p> <p><b>Fabricante del Itanium:</b> Intel. <b>Frecuencia de CPU:</b> 733MHz a 800MHz <b>Instrucciones:</b> IA-64 Socket: PAC418. <b>Nombre de núcleo:</b> Merced.</p> <p><b>Fabricante del Athlon XP:</b> AMD. <b>Frecuencia de CPU:</b> 500MHz a 2.33GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 100MHz a 200MHz. <b>Procesos:</b> 0.25 <math>\mu</math>m a 0.13 <math>\mu</math>m. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86.</p> <p><b>Fabricante del Duron:</b> AMD. <b>Frecuencia de CPU:</b> 600Mhz a 1.8GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 200MT/s a 266MT/s. <b>Procesos:</b> 0.18 <math>\mu</math>m a 0.13 <math>\mu</math>m. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86.</p>
<p>2001 - 2003</p>	 <p>Intel Pentium 4 Extreme Edition</p>	<p>-----</p>	<p>Socket LGA 478. Socket T. Socket LGA 775.</p>	<p>Con características similares a las de su antecesor, el procesador Intel Pentium 4 Extreme Edition utiliza una tecnología denominada <b>Hyper-Threading</b>. Integra 2 MB de caché L3 y ofrece altos niveles de rendimiento. <b>Frecuencia de CPU:</b> 2Ghz a 3,4GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 533Mhz a 800Mhz.</p>






<p>2003</p>	 <p>Intel Pentium M</p>	 <p>AMD Opteron</p>	<p>Intel: Socket M. Socket 479.</p> <p>AMD: socket AM2. Socket 939. Socket F.</p>	<p><b>Fabricante del Pentium M:</b> Intel <b>Frecuencia de CPU:</b> 900MHz a 2,26GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 400MT/s a 533MT/s. <b>Procesos:</b> 0,13µm a 0,09 µm.</p> <p><b>Fabricante del Opteron:</b> AMD Es el primer micro que siendo de 32 bits utilizó instrucciones de 64 bits, por ello es conocido como x86-64. Es ideal para servidores, fabricado con 1, 2, 4 y 6 núcleos. Con frecuencias de CPU de hasta 3Ghz.</p>
<p>2004</p>	 <p>Pentium 4 – Prescott</p>	 <p>AMD Geode</p>  <p>AMD Sempron</p>	<p>Intel: Socket N. Socket: LGA 775.</p> <p>AMD: Socket 462. Socket A. Socket AM2. Socket 939. Socket S1</p>	<p><b>Fabricante del Prescott:</b> Intel. <b>Frecuencia de CPU:</b> 1,3GHz a 3,8GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 400MT/s a 1066MT/s.</p> <p><b>Fabricante del Geode:</b> AMD. <b>Frecuencia de la CPU:</b> 800Mhz a 1200Mhz. Este micro fue desarrollado para equipos embebidos, es de bajo consumo y muy buena performance.</p> <p><b>Fabricante del Sempron:</b> AMD. <b>Frecuencia de CPU:</b> 1.4GHz a 2.2GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 166MHz a 200MHz. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86, AMD6.</p>

<p>2005</p>	 <p><b>Intel Pentium D</b></p>  <p><b>Intel Celeron D</b></p>	 <p><b>AMD Athlon 64 bits</b></p>  <p><b>AMD Athlon X2</b></p>  <p><b>AMD Athlon FX</b></p>	<p>Intel: Socket LGA 775.</p> <p>AMD: Socket AM2. Socket 939. Socket 940.</p> <p><b>Fabricante del Pentium D:</b> Intel. <b>Frecuencia de CPU:</b> 2,66GHz a 3,73GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 533MHz a 1066MHz. <b>Procesos:</b> 0,09 µm a 0,065 µm.</p> <p><b>Fabricante del Athlon:</b> AMD. <b>Frecuencia de CPU:</b> 1.0GHz a 3.2GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 800 MT/s a 1000 MT/s. <b>Procesos:</b> 0.13µm µm a 65nmµm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> MMX, SSE, SSE2, SSE3, x86-64, 3DNow!</p> <p><b>Fabricante del Athlon X2:</b> AMD. <b>Frecuencia de la CPU:</b> 2Ghz a 2,4Ghz. <b>Tensión del Núcleo:</b> 1,35V – 1,4V. <b>Consumo:</b> 89W a 110W.</p> <p><b>Fabricante del Athlon FX:</b> AMD. <b>Frecuencia de la CPU:</b> 2,2Ghz a 3Ghz. <b>Memoria cache:</b> L2 1Mhz. <b>Potencia:</b> 89W. <b>Frecuencia de FSB:</b> Hasta 160Mhz.</p>
-------------	---	--	---



<p>2005</p>	<p>-----</p>	 <p>AMD Turion</p>	<p>Socket S1. Socket 754.</p>	<p><b>Fabricante:</b> AMD. <b>Frecuencia de CPU:</b> 1,6GHz a 2,4GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 1600 MT/s <b>Procesos:</b> 0,095 µm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> AMD64.</p>
<p>2006 2007</p>	 <p>Intel Core Duo</p>  <p>Intel Core 2 Duo</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>	<p>Socket M. Socket P. Socket T. Socket LGA 775. Micro PGA 478. Micro PGA: 479.</p>	<p><b>Fabricante Core Duo:</b> Intel. <b>Frecuencia de CPU:</b> 1.06GHz a 2.50GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 533MT/s a 667MT/s <b>Procesos:</b> 0.065 µm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86 MMX SSE SSE2 SSE3.</p> <p><b>Fabricante Core 2 Duo:</b> Intel. <b>Frecuencia de CPU:</b> 1.06GHz a 3.33GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 533MT/s a 1600MT/s. <b>Procesos:</b> 0.065 µm a 0.040 µm <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, x86-64.</p> <p>La principal diferencia entre el micro Intel <b>Core Duo</b> y el <b>Core 2 Duo</b> reside en que el primero no soporta el modo de trabajo en 64 bits, por lo tanto sólo podrá ejecutar aplicaciones en 32 bits.</p>

<p>2007</p>	 <p>Intel Core 2 Quad</p>	<p>-----</p>	<p>Socket M. Socket P. Socket T. Socket LGA 775. Micro PGA 478. Micro PGA: 479.</p>	<p><b>Fabricante:</b> Intel. De similares características a las de su antecesor el <b>Core 2 Duo</b>, el <b>Core 2 Quad</b> posee 4 núcleos, aunque derivados de los núcleos Kentsfield y Yorkfield y no de los núcleos Conroe, Allendale y Wolfdale como el Core 2 Duo.</p>
<p>2008</p>	 <p>Intel Quad-Core</p>	 <p>AMD Phenom</p>	<p>Intel: Socket LGA 771. Socket LGA 775.  AMD: Socket AM2+</p>	<p><b>Fabricante del Quad Core:</b> Intel. <b>Frecuencia de CPU:</b> 2.40GHz a 3.20GHz. <b>Frecuencia de FSB:</b> 1066MT/s a 2600MT/s. <b>Procesos:</b> 0.065 / 0.045 µm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> EM64T.  <b>Fabricante del Phenom:</b> AMD. Nueva familia de micros de AMD, se comercializan en 1, 2, 3 y 4 núcleos. El de 3 núcleos posee internamente los 4, uno deshabilitado. Con Frecuencias desde 2,2Ghz.</p>
<p>2009</p>	 <p>Intel Core i7</p>	 <p>AMD Phenom 2 – X3</p>	<p>Intel: Socket B. Socket LGA 1366.  AMD: Socket AM3.</p>	<p><b>Fabricante del Core i7:</b> Intel. <b>Frecuencia de CPU:</b> 2,66GHz a 3,33GHz. <b>Procesos:</b> 0.045 µm a 0.032 µm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2.</p>

<p><b>2008 - 2011</b></p>	 <p><b>Intel Atom N450</b></p>	<p>-----</p>	<p>Intel Socket 441 ball (Micro-FCBGA)</p>	<p><b>Intel Atom</b> es el nombre de la línea de microprocesadores x86 y x86-64 de Intel, anteriormente denominados Silverthorne/Diamondville. Están diseñados para un proceso de fabricación de 45 nm CMOS y destinados a utilizarse en dispositivos móviles de Internet. <b>Frecuencia de CPU:</b> 800 MHz a 2,0 GHz. <b>Velocidad de FSB:</b> 533 y 667 MT/s.</p>
<p><b>2010 - 2011</b></p>	 <p><b>Intel Core i5</b></p>	 <p><b>AMD FX</b></p>	<p>Intel Socket LGA 1155 LGA 1156</p> <p>AMD Socket AM3+ Socket F</p>	<p><b>Fabricante del Core i5:</b> Intel. <b>Frecuencia de CPU:</b> 1,5GHz a 3.1GHz. <b>Procesos:</b> 32 nm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2</p> <p><b>Fabricante del FX:</b> AMD. <b>Frecuencia de CPU:</b> 2,8Ghz a 4,2Ghz. <b>Procesos:</b> 32nm a 22nm. <b>Conjunto de instrucciones:</b> x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, x86-84, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX, FMA4, XOP</p>
<p><b>2011 – 2012 2013</b></p>	 <p><b>Intel core i7 – 4ta generación</b></p>	 <p><b>AMD Fusión 4ta generación</b></p>	<p>Intel Socket LGA 1150</p> <p>AMD Socket FM2</p>	<p><b>Intel Core i7:</b> Frecuencia de CPU: 3,4GHz a 3,9GHz. Tecnología de 22nm. Cache L3: 8Mb. Gráficos integrados: Intel HD Graphics 4600. Soporta memoria DDR3.</p> <p><b>AMD Fusión:</b> Se denominó así a la unión entre AMD y ATI integrados en la misma pastilla. Frecuencia de base de la CPU 3,2Ghz. Con tecnología de 32nm a 22nm. Soporta memoria DDR3.</p>

